



هيكسا بوستر Booster

معزز كثافة درجة لون المركبة بشكل ملحوظ وفريد و يمنح المركبة بريق كريستالي متألق عالي الاداء -طويل الامد
مصفوفة جزيئات نانوية عالية الاداء . طلاء سيراميك بتقنية بلمرة السيليكون الهجين
شديدة التماسك Monomer ذات مصفوفة ثلاثية الأبعاد

Art.Number 0521300 4

المواصفات الفنية للمنتج

- يمنح الاسطح الخارجية للمركبة . لمعان متميز كريستالي فائق يدوم طويلاً. مشابه لمركبات معرض وكلاء السيارات الجديدة كلياً.
- يبرز عمق اللون الحقيقي للمركبة بشكل ملحوظ وأكثر عمقاً
- يمنع التلف الناتج عن المنتجات الكاوية والحمضية. على طلاء السيارات،
- يتميز هذا الطلاء بمقاومته الرائعة لدوائر الغسيل (الهولوغرامز).
- مقاوم للاصفرار وأضرار الأشعة فوق البنفسجية
- حماية اضافية ضد أكسدة الاسطح والحواف للمركبة وتباين الوانها
- يحيي الطلاء من التلف الناتج عن الحشرات الطائرة
- خصائص فائقة طاردة للأوساخ والأتربة التي قد تتعلق بسطح المركبة الخارجي
- مقاوم للخدوش السطحية أكثر من مقاومة طبقات الطلاء الاعتيادية Microstretch
- معزز . يُستخدم بعد عملية الطلاء السيراميكي الرئيسية للمنتجات
- خصائص عزل لا متناهية في مقاومة الماء , الطين , الاوساخ والملوثات الكربونية المحمولة في الجو
- مقاوم لدرجات الحرارة (من -50 درجة مئوية إلى +900 درجة مئوية).
- صنع في المانيا

اسم المنتج	رقم المنتج	الاسطح	مكونات المنتج
هيكسا بوستر Booster	0521300 4		-عبوة زجاجية سائل سعة 50 مل -إسفنجة تطبيق المنتج -عدد 4 قطع قماشية من الالياف الجزيئية الدقيقة قياس 10*10 سم -بطاقة ضمان المنتج

بيئة العمل في تطبيق المنتج

يتم تطبيق المنتج في غرفة مغلقة نظيفة وخالية من الغبار والجسيمات او الاتربة وفي درجة حرارة من 10 درجات مئوية وحتى 30 درجة مئوية .
ومعدل رطوبة جوية بنسبة تبدأ من 30% ولغاية 80%
لا تضع المنتج تحت الشمس . ولا تقم بتطبيق المنتج تحت اشعة الشمس !
مدة جفاف المنتج : من 8 وحتى 10 ساعات و المركبة يمكن قيادتها على الطرق
فترة التصلب الكامل للمنتج : 7 أيام

تخزين المنتج

يحفظ في درجة حرارة غرفة ما بين 10 درجات مئوية وحتى 25 درجة مئوية . في عبوة المنتج الاصلية و دائما مُحكمة الاغلاق وفي وضع عامودي
يمكن إعادة وتكرار الطلاء بعد 20 دقيقة من تطبيق الطلاء الاول