



فاست من هيكسا .. سهل ساطع ممتنع

Art.Number 0521300 1

طلاء السيراميك بتقنية النانو جاذبية المظهر من فعالية الاداء

المعلومات الفنية للمنتج

- بطلاء سيراميك بتقنية النانو يدوم طويلاً مترافقاً مع صلابة قدرها +9 بلس وعلى مقياس موهز جاء **فاست** هذا المنتج الرائع عالي الاداء لكي يمنح مركبتك لمعان متميز مُعزز لدرجة ومستوى اللون وكذلك في استدامة طلائها وحماية اسطحها الخارجية بالكامل .
- مقاوم للاشعه فوق البنفسجية ,حيث حماية اللون من الهتان والاهتراء .
 - مقاوم للاملاح المحمولة جواً في المناطق الساحلية .
 - حماية من الامطار الحمضية ومدى تأثيرها على طلاء ولون المركبة
 - يمنع تشكل حلقات الدوائر (الهولجرامز) والتي تنتج بفعل قوة دفع الماء اثناء الغسيل. ويمنح المركبة سهولة بالغة في التنظيف والاقتصادية في استهلاك الماء على جسم المركبة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة
 - Super hydrophobic طارد للماء والسوائل وعزل قوي للاسطح ويمنع كذلك التصاق فضلات الطيور على جسم المركبة من الاتساخ
 - طارد للاتربة ويمنع التصاق الطين والغبار على سطح المركبة . نتيجة للنعومة البالغة للاسطح الخارجية • Dust Replant
 - يمنع الصدأ والتآكل والاكسدة على جسم وحواف المركبة
 - مقاوم للخدوش السطحية الرقيقة -أغصان الاشجار
 - مقاوم للمواد الكيميائية pH Value 2-13 والزيوت والملوثات الخارجية المحمولة جواً والبيئة المناخية القاسية
 - خال من المواد المسرطنة CFC Free
 - مقاومة عالية لدرجات الحرارة من 20 درجة مئوية إلى 950 درجة مئوية.
 - ضمان مدة عامين
 - صنع في المانيا

اسم المنتج	رقم المنتج	الصلابة	الاسطح	مكونات المنتج
فاست	05213001	H9+		-عبوة زجاجية سائل سعة 50 مل -إسفنج تطبيق المنتج -عدد 4 قطع قماشية من الالياف الجزيئية الدقيقة قياس 10*10 سم - بطاقة ضمان المنتج

بيئة العمل في تطبيق المنتج

يتم تطبيق المنتج في غرفة مغلقة نظيفة وخالية من الغبار والجسيمات او الاتربة وفي درجة حراره من 10 درجات مئوية وحتى 30 درجة مئوية .
ومعدل رطوبة جوية بنسبة تبدأ من 30% ولغاية 80%
لا تضع المنتج تحت الشمس . ولا تقم بتطبيق المنتج تحت اشعة الشمس !
مدة جفاف المنتج : من 12 وحتى 24 ساعة المركبة يمكن قيادتها على الطرق
فترة التصلب الكامل للمنتج : سبعة أيام

فترة الجفاف باستخدام مصباح التسخين الحراري

مستوى تسخين حراري 90 درجة مئوية خلال ساعتين ومستوى تسخين حراري 120 درجة مئوية حتى 170 درجة مئوية خلال ساعة واحدة

تخزين المنتج

يحفظ في درجة حرارة غرفة ما بين 10 درجات مئوية وحتى 25 درجة مئوية . في عبوة المنتج الاصلية و دائما مُحكمة الاغلاق وفي وضع عامودي
يمكن إعادة الطلاء بعد 20 دقيقة من تطبيق الطلاء الاول