



هيكسا بلاستيك عديم اللون وبلا رائحة - لامع

طلاء سيراميكي مرن بسماكة 5 ميكرون
في طلاء الأجزاء والديكورات والقطع البلاستيكية الداخلية في مقصورة القيادة

Art.Number 0521400 2

المعلومات الفنية للمنتج

- طلاء نانوسيراميكي نانوي جزئي فائق الأداء لاستدامة وجمالية الاجزاء البلاستيكية في مقصورة القيادة وحمايتها من التشققات او الاهتراء
- يمنح الاجزاء البلاستيكية كثافة عميقة للون ، لمعان متميز وملمس ناعم حريري.
- مظهر جديد كلياً كسيارات عرض صالات السيارات الجديدة
- طارد للغبار ، خصائص مضادة للالتصاق ، وتأثيرات طاردة للماء.
- خصائص التنظيف الذاتي.
- عديم اللون شفاف 100%.
- مقاوم للتأثيرات البيئية والمناخية والحرارية من -20 درجة مئوية إلى 600 درجة مئوية.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومستقر بيئياً.
- يحمي الديكورات والاجزاء الداخلية من التشقق وتغير اللون أو الهتان او الاهتراء . بفضل طبقة الحماية النانوية.
- تصبح الاسطح البلاستيكية أكثر سهولة في التنظيف
- مقاوم لمواد التنظيف، في مستوى درجة حموضة 2-13.
- طلاء هيكسا بلاستيك هو طلاء سيراميكي مرن بسمك طبقة يصل إلى 5 ميكرومتر، وبالتالي لا يتقشر.
- يمكن استخدامه للمركبات، والدراجات النارية، والكرفانات، والحافلات، والشاحنات الصغيرة والحرف اليدوية والقطارات
- صنع في المانيا

اسم المنتج	رقم المنتج	الاسطح	مكونات المنتج
هيكسا بلاستيك - عديم اللون وبلا رائحة لامع	05214002		-عبوة زجاجية سائل سعة 50 مل -إسفنجة تطبيق المنتج -عدد 4 قطع قماشية من الالياف الجزئية الدقيقة قياس 10*10 سم -بطاقة ضمان المنتج

بيئة العمل في تطبيق المنتج

- يتم تطبيق المنتج في غرفة مغلقة نظيفة وخالية من الغبار والجسيمات او الاتربة وفي درجة حراره من 10 درجات مئوية وحتى 30 درجة مئوية.
- ومعدل رطوبة جوية بنسبة تبدأ من 30% ولغاية 80%
- لا تضع المنتج تحت الشمس . ولا تقم بتطبيق المنتج تحت اشعة الشمس !
- مدة جفاف المنتج : من 18 وحتى 24 ساعة المركبة يمكن قيادتها على الطرق
- فترة التصلب الكامل للمنتج : سبعة أيام

تخزين المنتج

يحفظ في درجة حرارة غرفة ما بين 10 درجات مئوية وحتى 25 درجة مئوية . في عبوة المنتج الاصلية و دائما مُحكمة الاغلاق وفي وضع عامودي