



هيكسا سوبر شعاع لامع كالنجم.. في انتعاش اللون الحقيقي للمركبة

Art.Number 0521300 2

المواصفات الفنية للمنتج

- المنتج سوبر من هيكسا الطلاء السيراميكي بتقنية النانو هو أداء مضاعف مزدوج القوة بصلابة 9++ على مقياس موهنر مع فعالية طويلة الامد مصاحبة مع مظهر كريستالي لامع براق يشابه لمعان سيارات العرض الجديده في معرض وكلاء السيارات
- حماية مطلقة من تباين لون المركبة (بهتان طبقات اللون)
- Super hydrophobic- طارد للماء والسوائل وعزل قوي للأسطح
- لا تواجد للآتربة او الغبار على سطح السيارة بفضل النعومة البالغة للأسطح الخارجية المعالجة - خاصية التنظيف الذاتي
- هيكسا سوبر هو طلاء سيراميكي هجين صلب ومتين يجمع بين السيليكون والبوليمر.
- مقاوم للأصفرار الناجم عن اضرار الاشعة فوق البنفسجية
- مضبوط للأكسدة ومقاوم للتآكل
- يمنع تشكل الهولوجرامز - دوائر الغسيل الناتجة عن قوة دفع المياه بالضغط العالي اثناء غسيل المركبة
- سهولة بالغه جدا في غسيل المركبة واقتصاد في الغسيل . يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
- يمنع التصاق مخلفات الطيور على سطح المركبة
- مقاوم للرطوبة العالية والأمطار الحمضية، بالإضافة إلى الأملاح المحمولة جوا في المناطق الساحلية. والبيئات المناخية القاسية
- مقاوم للمواد الكيميائية (درجة الحموضة: 2-13)
- خال من المواد المسرطنة CFC Free
- مقاومة عالية لدرجات الحرارة من 20 درجة مئوية وحتى 1100 درجة مئوية
- ضمان ثلاثة سنوات
- صنع في المانيا

اسم المنتج	رقم المنتج	الصلابة	الاسطح	مكونات المنتج
سوبر	05213002	H9++		-عبوة زجاجية سائل سعة 50 مل -إسفنج تطبيق المنتج -عدد 4 قطع قماشية من الالياف الجزيئية الدقيقة قياس 10*10 سم -بطاقة ضمان المنتج

بيئة العمل في تطبيق المنتج

- يتم تطبيق المنتج في غرفة مغلقة نظيفة وخالية من الغبار والجسيمات او الاتربة وفي درجة حراره من 10 درجات مئوية وحتى 30 درجة مئوية .
- ومعدل رطوبة جوية بنسبة تبدأ من 30% ولغاية 80%
- لا تضع المنتج تحت الشمس . ولا تقم بتطبيق المنتج تحت اشعة الشمس !
- مدة جفاف المنتج : من 12 وحتى 24 ساعة المركبة يمكن قيادتها على الطرق
- فترة التصلب الكامل للمنتج : سبعة أيام

فترة الجفاف باستخدام مصباح التسخين الحراري

- مستوى تسخين حراري 90 درجة مئوية خلال ساعتين ومستوى تسخين حراري 120 درجة مئوية وحتى 170 درجة مئوية خلال ساعة واحدة

تخزين المنتج

- يحفظ في درجة حرارة غرفة ما بين 10 درجات مئوية وحتى 25 درجة مئوية . في عبوة المنتج الاصلية و دائما مُحكمة الاغلاق وفي وضع عامودي
- يمكن إعادة الطلاء بعد 20 دقيقة من تطبيق الطلاء الاول